

**řezivo**

**DŘEVO**

**STAVBA**

**ZAHRADA**



**KVH, BSH hranoly**



**palubky, spárovky**



**spojovací kování**



**barvy**

**informační leták 2011/2012**

**Kili**  
pro nábytek a stavbu

# ŘEZIVO



## 1. Truhlářský sortiment

### 1/1 Truhlářský sortiment – jehličnaté dřeviny

Smrk      Borovice      Modřín      Douglaska      Jedle

### 1/2 Truhlářský sortiment – listnaté dřeviny

Buk      Buk pařený      Dub      Jasan  
 Javor      Jilm      Akát      Olše  
 Bříza      Lípa      Topol      Ořech vlašský  
 Ořešák černý      Třešň evropská

## 2. Stavební řezivo (smrk)

- 2/1 Desky
- 2/2 Fošny
- 2/3 Hranoly

### NABÍZÍME IMPREGNACI ŘEZIVA ZA 500,- Kč/m<sup>3</sup>

- hranoly na objednávku až do 12 bm
- nařezeme vazby na zakázku do 14 dnů

Skladem na OC Prostějov.

# PALUBKY



PROFIL TATRAN:



PROFIL KLASIK:



PROFIL SOFT:



PODLAHOVÁ PALUBKA:



rozměr (mm)	kód	délka (m)	profil	kvalita	vlhkost
<b>palubky obkladové</b>					
12,5 x 96/121		3 - 5	K/T/S	A/B	12+2
				C	12+2
12,5 x 96	JD 2301.1221.12	4	klasik	A/B	12+3
15 x 121		3 - 5	K/T	A/B	12+2
				C	12+2
15 x 121	JD 2301.1561.12	4	klasik	A/B	12+2
15 x 136		3 - 5	K/T	A/B	12+2
				C	12+2
19 x 96/121/146		3 - 5	K	A/B	12+2
				C	12+2
19 x 121	JD 2301.1961.12	4	klasik	A/B	12+2
19 x 80/110		3 - 5	4str. Hobl.	A/B	12+2
19 x 120		3 - 5	4str. Hobl. + 2mm fáze	B/C	12+2
40 x 146 4str. hobl.		3 - 5	1. str. K 2str. podlaha A-C	A/B C	12+2 12+2
<b>palubky podlahové</b>					
19 x 121		3 - 5		A/B	10 ± 2
		3 - 5		C	10 ± 2
24 x 146		3 - 5		A/B	10 ± 2
		3 - 5		C	10 ± 2
24 x 146	JE 2701.2881.42	4		A/B	10 ± 2
28 x 146		3 - 5		A/B	10 ± 2
		3 - 5		C	10 ± 2

SKLADEM

SKLADEM

SKLADEM

SKLADEM

**Označení vyráběných profilů:** K - KLASIK, T - TATRAN, S - SOFT  
 (šířky jsou uvedeny včetně pera)  
 objednací množství - skladové - od 1 bal.  
 - objednávkové - od 1 palety

Skladové položky skladem na OC Prostějov a OC Šlapanice.

# SPÁROVKY

## Vzorník spárovek



BUK



JASAN



DUB



JAVOR



BŘÍZA



TŘEŠŇ

Spárovky je možno dodat v provedení průběžná nebo napojovaná

**V tloušťkách:** 16, 18, 20, 27, 30, 40, 41, 42, 51 mm

**V délkách:** průběžná do 2,5 m / napojovaná až do délky 6 m

### Kvalita spárovky:



**A/B** - barevně sladěná, bez suků, bělí, s povolenými dvěma černými očky do 1mm na m<sup>2</sup> plochy.



**B/C** - barevně nesladěná, s bělí do 20% plochy, s povolenými zdravými suký do 15 mm.

kód	název	dřevina	kvalita	tl. (mm)	délka (mm)	šířka (mm)
SA 0211.8223	spárovka napojovaná balená	Buk	A/B	18	4000	630
SA 0212.7223	spárovka napojovaná balená	Buk	A/B	27	4000	630
SA 0214.0223n	spárovka napojovaná balená	Buk	A/B	40	4000	630
SA 0311.8223	spárovka napojovaná balená	Dub	A/B	18	4000	630
SA 0312.7223	spárovka napojovaná balená	Dub	A/B	27	4000	630
SA 0314.0223n	spárovka napojovaná balená	Dub	A/B	40	4000	630
SA 0701.8204ca	spárovka smrk průběžná	Smrk	A/B	18	2500	1230
SA 0702.8404ca	spárovka smrk průběžná	Smrk	A/B	28	2500	1230

výběr ze skladové kolekce  
 Skladem na OC Prostějov a OC Šlapanice.

PRO INFORMACI O DOSTUPNOSTI SORTIMENTU SE OBRAŤTE NA NEJBLIŽŠÍ  
 OBCHODNÍ CENTRUM KILI, NEBO NA INFOLINKU - 544120112, 731133122.

# KONSTRUKČNÍ DŘEVO

## Konstrukční masivní dřevo KVH




- Výroba: dle NORMY EN 385, 386 DIN 1052-VAI
- Dřevina: Smrk
- Vlastnosti: průběžné, všestranně hoblované, přesně kapované hranoly se sraženou hranou
- Lepidlo: melaminová pryskyřice, odolné povětrnostním vlivům, bezbarvá lepená spára
- Kvalita: průmyslová, zdravý, čistý, z dravě zarostlé suky
- Délka: standardní délky jsou 5,0 a 13,0 m, jiné délky jsou možné dle přání zákazníka

KVH	Výška v cm :									
	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Šířka v cm:	Kusů v balení:									
6			96	80	64	56	48	48	40	32
8		84	72	60	48	42	36	36	30	30
10			60	50	40	35	30	30	25	20
12				40		38	24			16
14					24					

KVH	Výška v cm :									
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
Šířka v cm:										
4		*	*	*	*	*	*	*	*	*
5		*	*	*	*	*	*	*	*	*
6		*	*	*	*	*	*	*	*	*
8	*					*				
10		*								

uvezené rozměry označené „\*“ je možno dodat v délkách po 5 cm v rozsahu 2 - 5m

## Lepené lamelové dřevo – BSH



- Výroba: dle NORMY EN 385, 386 DIN 1052-VAI
- Dřevina: Smrk
- Vlastnosti: průběžné lamely, všestranně hoblované, přesně kapované hranoly se sraženou hranou
- Lepidlo: melaminová pryskyřice, odolné povětrnostním vlivům, bezbarvá lepená spára
- Kvalita: vyrábí se v průmyslové a pohledové kvalitě
- Délka: standardní délky jsou 13,0 m, jiné délky jsou možné dle přání zákazníka

BSH	Výška v cm :											
	10	12	14	16	18	20	24	28	32	36	40	
Šířka v cm:	Kusů v balení:											
6		54		42								
8		45	40	35		30						
10	44	36	32	28	24	24						
12		27		21		18	15	15				
14			24	21		18	15	12	9	9	9	
16				14		12	10	8	6	6	6	
18					12		10	10	6	6	6	
20						12	10	8	6	6	6	

## Duo-Trio hranoly



- Výroba: dle NORMY EN 385, 386 DIN 1052-VAI
- Dřevina: Smrk
- Vlastnosti: průběžné lamely, všestranně hoblované, přesně kapované hranoly se sraženou hranou
- Lepidlo: melaminová pryskyřice, odolné povětrnostním vlivům, bezbarvá lepená spára
- Kvalita: vyrábí se v průmyslové a pohledové kvalitě
- Délka: standardní délky jsou 12,0 a 18,0 m, jiné délky jsou možné dle přání zákazníka

DUO TRIO	Výška v cm :					
	14	16	18	20	22	24
Šířka v cm:	Kusů v balení:					
8	40	35	30	30	30	25
10	32	28	24	24	24	20
12		21	24	18	18	15
14				18	18	15
16				12		10
20				12		10

## Kulatý profil



- Výroba: dle NORMY EN 385, 386 DIN 1052-VAI
- Dřevina: Smrk
- Vlastnosti: průběžné lamely, broušeno na drsnost povrchu 60, přesně kapované
- Lepidlo: melaminová pryskyřice, odolné povětrnostním vlivům, bezbarvá lepená spára
- Kvalita: vyrábí se v průmyslové a pohledové kvalitě
- Délka: vyrábí se v délkách dle přání zákazníka

Tyto speciální profily z BSH jsou nabízeny v standardních délkách 12m a 24m a průměrech 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 a 24 cm.

## SOUVISEJÍCÍ SORTIMENT

- LODIČKY, SUKY, SPOJOVACÍ KOLÍKY - SUKY - smrk, borovice, dub v rozměrech 7x10, 15, 20, 25, 30, 35 mm (8x20 mm)
- LODIČKY - smrk, borovice, olše, dub, buk - 68 mm
- SPOJOVACÍ KOLÍKY - prům. 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm



IMPREGNECE NA DŘEVO - DREVOSAN - vysoce účinný impregnační prostředek na ochranu dřeva proti plísním, dřevokaznému hmyzu a houbám s nízkým obsahem biocidů.



bonus program



závozné okruhy



e-shop



nářezová centra

# SPOJOVACÍ KOVÁNÍ



LP-Spojka plochá

KM-úhelník montážní

KL-úhelník spojovací

KP-Úhelník s prolisem


PS-Patka sloupku „U“

WB-trámový závěs

KP-Úhelník s prolisem




LP-Spojka plochá



PS-Patka sloupku „U“




WB-trámový závěs (botka)



KL-úhelník spojovací



KM-úhelník montážní



značka	kód	A	B	C	tloušťka	hmotnost	balení	Ochrana
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g/ks]	[ks/bal]	
KP 1	FJ 0140.2101	90	90	65	2,5	210	40	zink.pl.
KP 2	FJ 0140.2201	105	105	90	2,5	350	40	zink.pl.
KP 3	FJ 0140.2301	90	50	55	2,5	140	40	zink.pl.
KP 4	FJ 0140.2401	70	70	55	2,5	140	40	zink.pl.
KP 5	FJ 0140.5101	140	140	65	2,5	338	40	zink.pl.
KP 6	FJ 0140.5301	172	105	90	3	520	40	zink.pl.

značka	kód	A	B	tloušťka	hmotnost	balení	Ochrana
		[mm]	[mm]	[mm]	[g/ks]	[ks/bal]	
LP 1	FJ 0144.4101	100	35	2,5	60	20	zink.pl.
LP 2	FJ 0144.4201	140	55	2,5	135	20	zink.pl.
LP 3	FJ 0144.4301	200	35	2,5	115	20	zink.pl.
LP 4	FJ 0144.4401	280	55	2,5	270	20	zink.pl.
LP 5	FJ 0144.4501	180	65	2,5	210	20	zink.pl.
LP 6	FJ 0144.4601	210	90	2,5	350	20	zink.pl.

značka	kód	A	B	C	tloušťka	hmotnost	balení	Ochrana
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g/ks]	[ks/bal]	
PS 70 U	FJ 0348.0211	71	324	120	4	930	6	Zn žár.
PS 80 U	FJ 0348.0311	81	325	120	5	1260	6	Zn žár.
PS 90 U	FJ 0348.0411	91	325	120	5	1280	6	Zn žár.
PS 100 U	FJ 0348.0511	101	325	120	5	1310	6	Zn žár.
PS 120 U	FJ 0348.0611	121	325	120	5	1380	6	Zn žár.
PS 140 U	FJ 0348.0811	141	325	120	5	1410	6	Zn žár.

značka	číslo	A	B	tloušťka	hmotnost	balení	Ochrana
		[mm]	[mm]	[mm]	[g/ks]	[ks/bal]	
WB 2	FJ 0145.0201	38	111	2	300	10	zink.pl.
WB 5	FJ 0145.0501	41	110	2	300	10	zink.pl.
WB 8	FJ 0145.0801	45	108	2	300	10	zink.pl.
WB 11	FJ 0145.1101	51	135	2	360	10	zink.pl.
WB 14	FJ 0145.1401	60	100	2	300	10	zink.pl.
WB 16	FJ 0145.1601	60	160	2	440	10	zink.pl.
WB 20	FJ 0145.2001	64	128	2	360	10	zink.pl.
WB 21	FJ 0145.2101	70	125	2	360	10	zink.pl.
WB 24	FJ 0145.2401	76	152	2	440	10	zink.pl.
WB 26	FJ 0145.2601	80	120	2	360	10	zink.pl.
WB 27	FJ 0145.2701	80	150	2	440	10	zink.pl.
WB 30	FJ 0145.3001	100	140	2	440	10	zink.pl.
WB 35	FJ 0145.3501	120	160	2	485	10	zink.pl.
WB 37	FJ 0145.3701	140	180	2	555	10	zink.pl.

značka	kód	A	B	C	tloušťka	hmotnost	balení	Ochrana
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g/ks]	[ks/bal]	
KL 1	FJ 0140.3101	50	50	35	2,5	60	20	zink.pl.
KL 2	FJ 0140.3201	70	70	55	2,5	140	20	zink.pl.
KL 3	FJ 0140.3301	150	50	35	2,5	120	20	zink.pl.
KL 4	FJ 0140.3401	90	90	65	2,5	210	20	zink.pl.
KL 5	FJ 0140.3501	105	105	90	2,5	350	20	zink.pl.

značka	kód	A	B	C	tloušťka	hmotnost	balení	Ochrana
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g/ks]	[ks/bal]	
KM 1	FJ 0141.0101	40	40	40	2	45	50	zink.pl.
KM 3	FJ 0141.0301	60	60	40	2	70	20	zink.pl.
KM 4	FJ 0141.0401	60	60	60	2	110	20	zink.pl.
KM 5	FJ 0141.0501	60	60	80	2	140	20	zink.pl.
KM 6	FJ 0141.0601	60	60	100	2	180	20	zink.pl.
KM 7	FJ 0141.0701	80	80	40	2	95	20	zink.pl.
KM 8	FJ 0141.0801	80	80	60	2	145	20	zink.pl.
KM 9	FJ 0141.0901	80	80	80	2	190	20	zink.pl.
KM 10	FJ 0141.1001	80	80	100	2	230	20	zink.pl.
KM 11	FJ 0141.1101	100	100	60	2	180	20	zink.pl.
KM 12	FJ 0141.1201	100	100	80	2	240	20	zink.pl.

# BARVY



## AIDOL HK-LASUR

LAZURA NA OCHRANU DŘEVA SE ZAKOMPONOVANÝM ZÁKLADNÍM NÁTĚREM

### 6násobná ochrana

proti vlhkosti  
proti UV záření  
proti zamodráním  
proti hnilobě  
proti napadení vosami  
ochranný film proti plísním, mechu

### Vlastnosti

Dekoratívní lazura na ochranu venkovního dřeva s obsahem rozpouštědel a kombinací účinných látek.

Netrhá se, proniká hluboko do dřeva

Odpuzuje vodu, je prodyšná a reguluje vlhkost

Nátěr je možno provést bez zbrúsení povrchu či odstranění starého nátěru

### Rady a nápady:

Dodatečná penetrace na ochranu dřeva není při použití přípravku Aidol HK-Lasur nutná. Aidol HK-Lasur je přípravek 2 v 1 s rozsáhlou schopností ochrany dřeva. Pro docílení hedvábně lesklých povrchů doporučujeme následný nátěr přípravkem Aidol Langzeit-Lasur. Spolehlivá účinnost je doložena certifikátem RAL.

Prostředky na ochranu dřeva používejte opatrně, před použitím si přečtěte informace o výrobku.

### Oblasti použití

Na ošetření staticky nenamáhaných venkovních dřevěných dílců bez dotyku se zemí.

Venkovní použití:

fasády, okenice

podhledy, zábradlí

ploty ze dřeva

palisády, pergoly, přístřešky

ochranné pohledové stěny

dřevěné terasy, mosty

Velikost balení:

0,75 l

2,5 l

5 l

10 l

20 l

Spotřeba:

2,5 l vystačí při 2 nátěrech na cca 12,5 m<sup>2</sup>

dle jakostních a zkušebních směrnic RAL: 200 – 250 ml/m<sup>2</sup>

## BAREVNÉ ODSTÍNY



## zboží na objednávku

kod	název	objem (L)
IA 9000.8250	Lazura Aidol HK eiche rustikal	0,75
IA 9000.2280	Lazura Aidol HK eiche rustikal	2,5
IA 9000.7250	Lazura Aidol HK kastanie	0,75
IA 9001.2280	Lazura Aidol HK kastanie	2,5
IA 9000.6250	Lazura Aidol HK nussbaum	0,75
IA 9000.9280	Lazura Aidol HK nussbaum	2,5
IA 9000.2250	Lazura Aidol HK pinie lärche	0,75
IA 9001.0280	Lazura Aidol HK pinie lärche	2,5
IA 9000.5250	Lazura Aidol HK teak	0,75
IA 9001.1280	Lazura Aidol HK teak	2,5

\* - zboží skladem na OC Šlapanice

Tento leták má informativní charakter.

www.kili.cz