

## Prohlášení o vlastnostech

číslo 2016/P5/01

1. **Dřevotřísková deska LUKAPOL JSD P5**
2. **Dřevozpracující družstvo**  
Třísková deska – nosná deska pro použití ve vlhkém prostředí P5 EN 312. Certifikát systému řízení výroby 1393 – CPR – 0001. Identifikace výrobku potiskem na desce a etiketou připojenou k paletovému balení.
3. Třísková deska pro vnitřní použití jako konstrukční prvek ve vlhkém prostředí.  
Dle EN 312 typ P5 – nosná deska pro použití ve vlhkém prostředí.
4. **Dřevozpracující družstvo**  
Lukavec čp. 9  
394 26 Lukavec  
Česká republika  
IČ: 00028631
6. **Systém 2+**
7. **Oznámený subjekt č. 1393**  
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.  
Na Florenci 7 – 9  
111 71 Praha 1  
Česká republika

vydal certifikát systému řízení výroby č. 1393 - CPR - 0001 na základě počáteční inspekce v místě výroby a posouzení systému řízení výroby. Vykonává průběžný dohled, posuzování a schvalování systému řízení výroby podle systému 2+ v souladu s normou EN 13 986 : 2004+A1:2015.

9.

| Základní charakteristiky              | Vlastnosti                                             |          |          |          |          | Harmonizovaná technická specifikace |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------|
|                                       | Tloušťková třída                                       |          |          |          |          |                                     |
|                                       | >8 - 10                                                | >10 - 13 | >13 - 20 | >20 - 25 | >25 - 32 |                                     |
| Pevnost v ohybu                       | 18                                                     | 18       | 16       | 14       | 12       | EN 13 986:2004<br>+A1:2015          |
| Tuhost za ohybu (modul pružnosti)     | 2550                                                   | 2550     | 2400     | 2150     | 1900     |                                     |
| rozlupčivost (pevnost v tahu)         | 0,45                                                   | 0,45     | 0,45     | 0,40     | 0,35     |                                     |
| Trvanlivost (bobtnání)                | 13                                                     | 11       | 10       | 10       | 10       |                                     |
| Trvanlivost (Odolnost proti vlhkosti) | 0,15                                                   | 0,15     | 0,14     | 0,12     | 0,11     |                                     |
| Únik formaldehydu                     | třída E1 perforátorová hodnota ≤ 8 mg/100g a. s. desky |          |          |          |          |                                     |
| Reakce na oheň                        | D-s2,d0                                                |          |          |          |          |                                     |
| Propustnost vodní páry                | NPD                                                    |          |          |          |          |                                     |
| Vzduchová neprůzvučnost               | NPD                                                    |          |          |          |          |                                     |
| Zvuková pohltivost                    | NPD                                                    |          |          |          |          |                                     |
| Tepelná vodivost                      | NPD                                                    |          |          |          |          |                                     |
| Pevnost a tuhost pro nosné účely      | NPD                                                    |          |          |          |          |                                     |
| Mechanická trvanlivost                | NPD                                                    |          |          |          |          |                                     |
| Biologická trvanlivost                | NPD                                                    |          |          |          |          |                                     |
| Obsah pentachlorofenolu               | NPD                                                    |          |          |          |          |                                     |

10. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Pavel Kříž, předseda představenstva

V Lukavci 21. 6. 2016

(podpis)